



przekrój Nr 1

km 0+005,43 - 0+088,96



Szczegół konstrukcyjny
Posadowienie krawężnika
skala 1:20



UWAGA.


Dopuszcza się zastosowanie krawężnika 15x22 cm 15x25cm

Zestawienie materiałów na 1 mb


1. Krawężnik betonowy typ lekki (15x22 cm) - 1,0 m
2. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) - 0,009 m²
3. Ława betonowa (C8/10) - 0,02 m²

przekrój Nr 2

km 0+088,96 - 0+095,73



b) wyniesiony 0,08 cm



Zestawienie materiałów na 1 mb

1. Krawężnik betonowy typ lekki (15x30 cm) - 1,0 m
2. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) - 0,009 m²
3. Ława betonowa (C12/15) - 0,065 m²

1) - patrz Rys. nr 5 "Przekroje poprzeczne"

INWESTOR: URZĄD MIASTA BEŁŻYCE

24-200 BEŁŻYCE ul. Lubelska 3

WYKONAWCA: Zakład Robót Drogowych DROROB

24-100 Puławy; ul. Baczyńskiego 28

kom.: 603-888-732; e-mail: drorob@onet.pl

Nazwa dokumentacji

Przebudowa ul. Krętej (dr. gm nr 107018L)
w Bełżycach

Data

III
2019

Stadium
Branża

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala

1:50

Tytuł
rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Nr
rys.

3

Projektant

mgr inż. Miłosz Kłyś

upr. nr 2743/Lb/94

Sprawdzający

mgr inż. Władysław Kłyś

upr. nr 226/66