

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : Przebudowa/budowa placów i chodników w m. Bełżyce

Obiekt : Utwardzenie placu przy SP Nr 2 w Bełżycach

Adres : Kościuszki

Utwardzenie placu przy SP Nr 2 w Bełżycach

Inwestor : Gmina Bełżyce
Lubelska 3 24-200 Bełżyce

Wykonawca : mgr inż. Szymon Topyło

Utwardzenie placu przy SP Nr 2 w Bełżycach

Inwestycja: Przebudowa/budowa placów i chodników w m. Bełżyce
Objekt: Utwardzenie placu przy SP Nr 2 w Bełżycach
Adres: Kościuszki

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Pozycja Roboty pomiarowe.	0,100	km
2	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z tnsportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 1 km	300,000	m3
3	Pozycja Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w grunatch kat. II-VI	600,000	m2
4	Pozycja Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem c3/4, grubość warstwy 15 cm	600,000	m2
5	Pozycja Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu	600,000	m2
6	Pozycja Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykoaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	120,000	m
7	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kolorowej, układanej na podsypce grysowej, spoiny wypełnione piaskiem (kostka zostanie zapewniona przez Zamawiającego)	600,000	m2

--- Koniec wydruku ---